

Caméra d'inspection de canalisations C-CANAL 3188

Caractéristiques Techniques

Mallette

| | |
|------------|----------|
| Largeur | 47,00 cm |
| Hauteur | 18,00 cm |
| Profondeur | 38,00 cm |
| Poids | 8 Kg |

Caméra

| | |
|-------------------------|---|
| Type de capteur optique | CCD |
| Dimensions | L. 15,25 cm (inclus ressort et connectique) |
| Diamètre | 22 mm |
| Eclairage | 8 LED blanches (intégrées) |
| Angle de vue horizontal | 60° |
| Angle de vue vertical | 60° |
| Portée | ≈ 400 mm |
| Alimentation | 12 V |

Ecran

| | |
|----------------|------------------------|
| Dimensions | L. 15,5 cm – l. 8,8 cm |
| Type | TFT LCD |
| Diagonale | 7 pouces |
| Couleur | Oui |
| Sortie | Oui |
| Type de sortie | RCA (Cinch) |
| Standards | PAL ou NTSC |
| Consommation | < 9 W |
| Alimentation | 12 V |

Batterie

| | |
|-----------------|----------------|
| Type | Li-ion |
| Autonomie | 3 heures |
| Temps de charge | ≈ 6 à 7 heures |

Environnement

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Températures de fonctionnement | -28°C à 50°C |
|--------------------------------|--------------|

Notices

| | |
|---------|---------------------|
| Langues | Français Anglais |
|---------|---------------------|

Accessoires

Liste

| |
|--|
| Télécommande, adaptateur secteur, fusible de rechange, câble d'alimentation caméra, notice en Français, CD-Rom, Câble de 30m en fibre de verre sur enrouleur |
|--|