



Avec la Tubicam® XL vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 60 mm jusqu'au diamètre 400 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	50 mm
Longueur tête de caméra :	8.8 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	21 LEDs blanches
Résolution :	752 x 582px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	Oui

Régie vidéo

Longueur :	7 pouces
Diagonale :	17.78 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Jonc

Longueur :	60 m
Odomètre :	Oui

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø60 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø160 mm.



BATTERIE LI-ION
12V RECHARGEABLE



DISTANCE
60 OU 120 MÈTRES



ÉTANCHÉITÉ
IP68



ENREGISTREMENT
USB & MICRO SD



ÉCLAIRAGE
21 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement jusqu'à 8 heures sur clef USB / Carte Micro SD
- Norme IP68
- La caméra étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur
- La caméra supporte 2 Bars de pression
- Technologie fil d'eau
- Matériel évolutif
- Mallette compatible avec les joncs 30 mètres / 40 mètres.

Options Disponibles

Tête de caméra Ø50 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau
(Longueur 10 centimètres).

Tubitexte
(Incrémentation de commentaires sur la vidéo).

Ecran 10"
(Diagonale 25,4 centimètres).

Jonc 120 mètres

Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou AGM VM540

AGM TEC

2 rue de la Sur
ZAC de Garossos
31700 BEAUZELLE
Tél : 05 61 42 90 63
Fax : 09 57 10 90 90
Mail : contact@agm-tec.com