



La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

Caméra

Diamètre :	5.5 mm
Profondeur de champs	de 0.5 à 10 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	6 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	67°
Protection :	IP57

Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	720 x 480px
Stockage :	Carte SD

Flexible

Longueurs :	1 m / 2 m / 3 m
Tête orientable :	2 x 155°

Notes :

- Flexible semi-rigide gainé en tungstène
- Endoscope de précision



BATTERIE LI-ION



DISTANCE
1/2 / 3 MÈTRES



ÉTANCHÉITÉ
IP57



ENREGISTREMENT
CARTE SD



ÉCLAIRAGE
6 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Tête orientable jusqu'à 2 x 155°
- Norme IP57
- Ecran 3.5 pouces
- Enregistrement sur carte SD

Options Disponibles

- Flexible de 2 mètres de longueur
- Flexible de 3 mètres de longueur
- Flexible de 4 mètres de longueur
- Flexible de 5 mètres de longueur
- Flexible de 6 mètres de longueur
- Flexible de 7 mètres de longueur
- Flexible de 8 mètres de longueur
- Flexible de 9 mètres de longueur

ENDOSCAM® BQ - Listing du pack de base

1 mallette en plastique thermoformé contenant :

- 1 console écran 3.5 "
- 1 flexible en tungstène avec caméra Ø5.5 mm, 6 LEDs blanches
- 1 carte SD
- 1 chargeur secteur écran
- 1 kit de nettoyage
- 1 manuel utilisation (français)