

# ENDOSCAM® GT 3.9 MM



## ENDOSCOPIE



La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

### Caméra

Diamètre :	3.9 mm
Profondeur de champs	de 0.7 à 15 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	4 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	90°
Protection :	IP67

### Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	660 x 480px
Stockage :	Carte SD

### Flexible

Longueur :	1 m
------------	-----

### Température de fonctionnement

Température :	0°C à +55°C
---------------	-------------

#### Notes :

- Flexible à mémoire de forme
- Endoscope de précision



BATTERIE LI-ION



DISTANCE  
1 MÈTRE



ÉTANCHÉITÉ  
IP67



ENREGISTREMENT  
CARTE SD



ÉCLAIRAGE  
4 LEDS BLANCHES

### Avantages Techniques

- Enregistrement Carte SD (2Go)
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces

## ENDOSCAM® GT 3.9 - Listing du pack de base

### 1 mallette en plastique thermoformé contenant :

- 1 console écran 3.5 "
- 1 flexible à mémoire de forme avec caméra Ø3.9 mm, 4 LEDs blanches
- 1 carte SD
- 1 kit de nettoyage
- 1 chargeur secteur
- 1 manuel utilisation (français)