

ENDOSCAM® GT 5.5 MM



ENDOSCOPIE



La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

Caméra

Diamètre :	5.5 mm
Profondeur de champs	de 0.7 à 15 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	4 LEDs blanches
Résolution :	720 x 576px
Angle de vue :	90°
Protection :	IP67

Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	660 x 480px
Stockage :	Carte SD

Flexible


Longueurs :	1 / 3 m
-------------	---------

Température de fonctionnement

Température :	0°C à +55°C
---------------	-------------

Notes :

- Flexible à mémoire de forme
- Endoscope de précision



BATTERIE LI-ION



DISTANCE
1 MÈTRE



ÉTANCHÉITÉ
IP67



ENREGISTREMENT
CARTE SD



ÉCLAIRAGE
4 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement Carte SD (2Go)
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces

Options Disponibles

Flexible de 3 mètres de longueur

ENDOSCAM® GT 5.5 - Listing du pack de base

1 mallette en plastique thermoformé contenant :

- 1 console écran 3.5 "
- 1 flexible à mémoire de forme avec caméra Ø5.5 mm, 4 LEDs blanches
- 1 carte SD
- 1 kit de nettoyage
- 1 chargeur secteur
- 1 accessoire (miroir fixable sur tête de caméra)
- 1 manuel utilisation (français)