

INSPECTION VIDEO HORIZONTALE



Avec la Tubicam® R-TT vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 30 mm jusqu'au diamètre 200 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	22 mm
Longueur tête de caméra :	5.2 cm
Capteur optique :	CMOS couleur
Éclairage :	12 LEDs blanches
Résolution :	976 x 496px
Angle de vue :	90°
Sondée :	(en option)
Fil d'eau :	(en option)

Régie vidéo

Longueur :	7 pouces
Diagonale :	17.78 cm
Résolution :	640 x 480px
Stockage :	USB / Carte Micro SD
Commentaires :	(en option)

Jonc

Longueurs :	40 m
Odomètre :	Oui

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø30 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø50 mm.



				
BATTERIE LI-ION 12V RECHARGEABLE	DISTANCE 40 MÈTRES	ÉTANCHÉITÉ IP68	ENREGISTREMENT USB & MICRO SD	ÉCLAIRAGE 12 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement jusqu'à 8 heures sur clef USB / Carte Micro SD
- Norme IP68
- La caméra est étanche jusqu'à 20 mètres de profondeur
- La caméra supporte 2 Bars de pression
- Mallette compatible avec les joncs 60 mètres / 120 mètres
- Matériel évolutif

Options Disponibles

- Tête de caméra Ø22 mm avec sonde 512Hz
(Longueur 7.6 centimètres).
- Tête de caméra Ø26 mm + Technologie fil d'eau
(Longueur 6 centimètres).
- Tête de caméra Ø26 mm sonde 512Hz technologie fil d'eau
(Longueur 8.8 centimètres).
- Ecran 10 pouces
(Diagonale de 25.4 centimètres).
- Tubitexte
(Incrémentation de commentaires sur la vidéo).
- Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan

TUBICAM/R-30 - Listing du pack de base

1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 caméra inox CMOS couleur Ø 22 mm avec 12 LED Blanches
- 1 jonc vidéo 40 mètres sur touret trépied
- 1 écran TFT LCD 7 "
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 6600 mAh
- 1 câble de liaison 5 m
- 2 centreurs (50 mm / 90 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 clé USB 8Go
- 1 Manuel utilisation (français / espagnol / anglais)