

TUBICAM® XL 360HD



INSPECTION VIDEO HORIZONTALE



Avec la Tubicam® XL 360HD vous pourrez effectuer vos passages caméra à partir du diamètre 60 mm jusqu'au diamètre 800 mm sans difficulté.

Caméra

Diamètre :	50 mm
Longueur tête de caméra :	8.8 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	4 LEDs blanches
Résolution :	752 x 582px
Angle de vue :	PAN 360° - TILT 180°
Sondée :	Oui
Fil d'eau :	Non

Régie vidéo

Longueur :	8 pouces
Diagonale :	20.32 cm
Résolution :	800 x 600px
Stockage :	USB
Commentaires :	Oui

Jonc

Longueurs :	60 / 120 m
Odomètre :	Oui

Température de fonctionnement

Température :	-28°C à +50°C
---------------	---------------

Notes :

- Inspection linéaire : à partir de Ø60 mm.
- Inspection avec coudes 90° : à partir de Ø120 mm.



BATTERIE LI-ION
12V RECHARGEABLE



DISTANCE
60 OU 120 MÈTRES



ÉTANCHÉITÉ
IP68



ENREGISTREMENT
USB




ÉCLAIRAGE
4 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Tête orientable, pilotable depuis la console.
- Rotation de la tête : 360° PAN / 180° TILT
- Éclairage 4 LEDs puissance 1W
- La caméra supporte 10 Bars de pression
- Mallette compatible avec les tourets Verticam®
- Norme IP68
- Matériel évolutif

Options Disponibles

- Jonc 120 mètres
- Etoile de centrage Inox réglable
- Localisateurs de sonde RD7100 DL+ ou Vscan



TUBICAM/XL 360HD-60 - Listing du pack de base

- 1 caméra inox CCD couleur Ø 50 mm Pan et Tilt avec 4 LED Blanches de 1W
- 1 jonc vidéo 60 mètres sur touret sur roues avec odomètre

1 mallette anti-choc en ABS contenant :

- 1 écran TFT LCD 8 "
- 1 Enregistreur numérique intégré (vidéos / photos / audio)
- 1 batterie Li-ion 8800 mAh intégrée
- 1 clavier pour incrémentation du texte sur la vidéo

1 sac souple contenant :

- 2 câbles de liaison 3 m /5 m
- 1 câble de contrôle
- 3 centreurs (109 mm / 135 mm / 220 mm)
- 1 adaptateur secteur / chargeur batterie
- 1 télécommande pour l'enregistreur
- 1 Clé USB 16 Go
- 1 joint torique de rechange pour la caméra
- 1 Manuel utilisation (français / anglais)