ENDOSCAM® BS

ENDOSCOPIE

La précision et la performance au service de vos inspections en milieux confinés.

Caméra

Diamètre :	5.5 mm
Profondeur de champs	de 1 à 10 cm
Capteur optique :	CCD couleur
Éclairage :	3 LEDs blanches
Résolution :	640 x 480px
Angle de vue :	90°
Protection :	IP67

Ecran

Longueur :	3.5 pouces
Diagonale :	8.9 cm
Résolution :	660 x 480px
Stockage :	Carte SD

Flexible

Longueur :	1 / 2 / 3 m
Tête orientable :	2 x 155°

Température de fonctionnement

Température :	20°C à +60°C

Notes :

- Flexible souple
- Endoscope de précision

BATTERIE LI-ION | DISTANCE 1 / 2 / 3 MÈTRES | ÉTANCHÉITÉ IP67 | ENREGISTREMENT CARTE SD | ÉCLAIRAGE 3 LEDS BLANCHES

Avantages Techniques

- Enregistrement Carte SD
- Norme IP67
- Ecran 3.5 pouces
- Tête orientable jusqu'à 2 x 155°

ENDOSCAM® BS - Listing du pack de base

1 mallette en plastique thermoformé contenant :

- 1 console écran 3.5 ”
- 1 flexible à souple avec caméra Ø5.5 mm, 3 LEDs blanches
- 1 carte SD
- 1 kit de nettoyage
- 1 accessoire (miroir fixable sur tête de caméra)
- 1 manuel utilisation (français)